2012/4/ 20作成

【アルカリイオン整水器　カートリッジ一覧】

※　◎･○に当てはまるカートリッジは使用可能のカートリッジです。
　　◎のカートリッジは、本体標準装備のカートリッジです。

アルカリイオン整水器 品番	アルカリイオン整水器　カートリッジ　品番											
					上下セット			上		下		
	FW-4000F	FW-8000T	FW-9000C	FW-9100N	FW-01CN (FW-02C＋FW-03N)	FW-01ST (FW-02S＋FW-03T)	FW-13CM (FW-02C＋FW-11M)	FW-02C	FW-02S	FW-03N	FW-03T	FW-11M
FW-3500	◎	○	○	○								
FW-4000	◎	○	○	○								
FW-4100	◎	○	○	○								
FW-4500	◎	○	○	○								
FW-4700	◎	○	○	○								
FW-5000	◎	○	○	○								
FW-5500	◎	○	○	○								
FW-5600	◎	○	○	○								
FW-6500	◎	○	○	○								
FW-7000	○	◎	○	○								
FW-007	○	◎	○	○								
FW-005	○	◎	○	○								
FW-1000	○	◎	○	○								
FW-107	○	○	◎	○								
FW-207					◎	○		◎	○	◎	○	
FW-700					◎	○		◎	○	◎	○	
FW-205					○	◎		○	◎	○	◎	
FW-2200					○	◎		○	◎	○	◎	
FW-307					◎	○	○	◎	○	◎	○	○
FW-405					○	◎	○	○	◎	○	◎	○
FW-407					◎	○	○	◎	○	◎	○	○
FW-507					○	○	◎	◎	○	○	○	◎
FW-5050					○	○	◎	◎	○	○	○	◎

○ トレビ　シングルカートリッジ一覧表

品　　名	浄水カートリッジ				プレフィルター
型　　式	FW-4000F	FW-8000T	FW-9000C	FW-9100N	新ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰｾｯﾄ
除去できるもの	残留塩素 総トリハロメタン	残留塩素 総トリハロメタン	残留塩素 総トリハロメタン 微細な濁り	残留塩素 総トリハロメタン 微細な濁り 溶解性鉛	50μ以上の赤サビ等
残留塩素除去能力	8,000L	16,000L	16,000L	16,000L	
総トリハロ除去能力	3,000L	6,000L	3,000L	3,000L	
濁度除去能力			16,000L	16,000L	
溶解性鉛除去能力				16,000L	
寿命目安(塩素設定) 使用量：１日40ﾘｯﾄﾙ	約半年	約１年	約1年	約1年	ーーー 〔交換フィルター ５個入り3,１５0円〕

○ダブル浄水カートリッジ一覧表

FW-01CNを標準装備している整水器品番：FW－４０７・３０７・２０７・７００
FW-01STを標準装備している整水器品番：FW－４０５・２０５・２２００
FW-13CMを標準装備している整水器品番：FW－５０７・5050

品　　名	ダブル浄水カートリッジ							
型　　式	上・下セット			上カートリッジ		下カートリッジ		
	FW－０１CN（FW-02C FW-03N）	FW－０１ＳＴ（FW-02S FW-03T）	FW－13CM（FW-02C FW-11M）	FW-０２C	FW－０２S	FW－０３N	FW－０３T	FW－11M
除去できるもの（除去能力）	残留塩素 総トリハロメタン 溶解性鉛 微細な濁り	残留塩素 総トリハロメタン シマジン	残留塩素 総トリハロメタン シマジン等 （１３物質）	微細な濁り	CAT（農薬） シマジン	残留塩素 総トリハロメタン 溶解性鉛	残留塩素 総トリハロメタン	残留塩素 総トリハロメタン シマジン等 （１２物質）
遊離残留塩素	１６,000L	16,000L	16,000L	―――	―――	16,000Ｌ	16,000Ｌ	16,000Ｌ
濁り（濁度）	１６,000L	―――	16,000L	16,000Ｌ	―――	―――	―――	―――
総トリハロメタン	3,000L	6,000L	6,５00L	―――	―――	3,000Ｌ	6,000Ｌ	6,５00L
クロロホルム	―――	―――	5,５00L	―――	―――	―――	―――	5,５00L
ブロモジクロロメタン	―――	―――	15,000L	―――	―――	―――	―――	15,000L
ジブロモクロロメタン	―――	―――	16,000L	―――	―――	―――	―――	16,000L
ブロモホルム	―――	―――	16,000L	―――	―――	―――	―――	16,000L
溶解性鉛	１６,000L	―――	7,５00L	―――	―――	16,000Ｌ	―――	7,５00L
CAT（農薬・ｼﾏｼﾞﾝ）	―――	16,000L	１０,000L	―――	16,000L	―――	―――	１０,000L
２－MIB（カビ臭）	3,000L	―――	5,５00L	―――	―――	3,000L	―――	5,５00L
テトラクロロエチレン	―――	―――	16,000L	―――	―――	―――	―――	16,000L
トリクロロエチレン	―――	―――	16,000L	―――	―――	―――	―――	16,000L
1.1.1-トリクロロエタン	―――	―――	5,５00L	―――	―――	―――	―――	5,５00L
寿命目安 使用量：１日40ﾘｯﾄﾙ	約１年（塩素・濁度）	約１年（塩素・ｼﾏｼﾞﾝ）	約１年（塩素・ｼﾏｼﾞﾝ）	約1年（濁度）	約１年（ｼﾏｼﾞﾝ）	約１年（塩素）	約１年（塩素）	約１年（塩素）